

Technisches Datenblatt



Cetanbooster



Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt



Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen
Dieselmotoren



Verbrauch
50 ml pro 50 L



Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung



Anwendung

Vor jeder Betankung zugeben. Ausreichend für bis zu 150 Liter Kraftstoff. Bei größerer Füllmenge 50 ml pro 50 Liter Kraftstoff zugeben.

Wirkungsweise

GAT Cetanbooster ist zur Verbesserung der Zündwilligkeit des Kraftstoffes. Erhöht die Cetanzahl des Dieselmotorkraftstoffes um bis zu 5 Punkte. Empfohlen bei schlechter Kraftstoffqualität und bei Winterbetrieb.

Vorteile

Kraftvolle und saubere Verbrennung und verbesserte Motorleistung. Verringert Emissionen und Rußbildung, reduziert Motorgeräusche, erleichtert den Kaltstart und verbessert die Laufkultur des Motors. Optimierte den Kraftstoffverbrauch.

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Artikelnummer
150 ml	24 x 150 ml	Art. 62033
1000 ml	12 x 1000 ml	Art. 09175
20 L	—	Art. 09176
weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar		

Eigenschaften

Physikalischer Zustand	flüssig
Farbe	farblos - hellgelb
Dichte	0,94 g/cm ³
Flammpunkt	> 61°

Kompatibilität

Das Produkt ist für den Einsatz in allen Dieselmotoren geeignet und kann mit allen Dieselmotorkraftstoffen gemischt werden.

Sicherheitshinweise

Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Datenblatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.